

Klamka YRS9 na aplikację TTLOCK

Zanim zaczniesz:

- Dla bezpieczeństwa trzymaj klucze na zewnątrz pomieszczenia aby móc, w razie uszkodzenia zamka, awaryjnie otworzyć drzwi.
- Jeśli zamek informuje o rozładowanych bateriach niezwłocznie wymień je na nowe.
- Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję instalacji i postępuj dokładnie według wskazówek w niej zawartych.

Montaż:

1. Upewnij się, że klamka pasuje do twoich drzwi (zgodność parametrów takich jak: rozstaw zamka wpuszczanego, grubość drzwi itp.)
2. Przymierz klamkę do drzwi i nawierć w drzwiach otwory za pomocą dołączonego do zestawu papierowego wzorca nawiertów.
3. W skrzydle drzwi umieść zamek wpuszczany dołączony do zestawu lub pozostaw ten, który znajduje się już w drzwiach (UWAGA: Jeśli nie wymienisz zamka wpuszczanego w drzwiach na ten znajdujący się w zestawie, to klamka będzie obsługiwać tylko jeden rygiel)
4. Zamontuj w klamce baterie: Z przodu przedniego szyldu klamki znajduje się czarna zaślepka którą należy wypchnąć lub podważyć. Pod zaślepką znajduje się śrubka którą należy odkręcić. Następnie należy z dołu szyldu wysunąć kasetkę na baterie.
5. Skręć ze sobą na drzwiach oba szyldy klamki za pomocą ślub oraz tulejek montażowych znajdujących się w zestawie

Aplikacja TTLock:



App Store



Sklep Google

Konfiguracja przez klawiaturę:

Jeśli nie zamierzasz używać klamki z aplikacją TTLOCK, możesz zakodować ją poprzez klawiaturę klamki.

Uwaga! po zmianie hasła administratora, dodanie klamki do aplikacji TTLOCK nie będzie możliwe, chyba że zostanie zresetowana do ustawień fabrycznych (reset do ustawień fabrycznych wymaga demontażu klamki)

Uwaga! po sparowaniu klamki z aplikacją TTLOCK hasło administratora nie będzie aktywne, nie także będzie możliwości dodawania haseł i odcisków palców poprzez kodowanie na klawiaturze.

Domyślne hasło administratora: 123456

Zatwierdzanie operacji: przycisk: #/dzwonek

Wychodzenie z menu ustawień: przycisk: */klódka

1. Zmiana hasła administratora:

*12#123456# nowe hasło administratora# potwierdź hasło administratora#

Uwaga! przy kodowaniu klamki poprzez klawiaturę jest to pierwszy i konieczny krok

2. Dodawanie odcisku palca użytkownika

*80# hasło administratora # przyłóż palec 4 razy, aż do zapalenia się obwódki na zielono

3. Dodawanie hasła użytkownika

*80# hasło administratora # wpisz hasło # wpisz hasło kolejny raz #

4. Dodawanie karty użytkownika

*80# hasło administratora # przyłóż kartę

5. Reset klamki do ustawień fabrycznych

Wciskaj długo przycisk resetujący znajdujący się na płycie głównej, a następnie wpisz: 000#

